



## Sollevatore idraulico



Completo di imbragatura standard con supporto per la testa (Cod. 855201)

### Specifiche tecniche:

- In acciaio laccato con la base regolabile a leva
- Supporto imbragatura girevole a 360°
- Lunghezza cm 110
- Larghezza da cm 55 a cm 95 (Interna) - minima esterna cm 63,5
- Altezza da cm 76 a cm 187
- Portata massima kg 150

**Cod. 855200**

Repertorio DM SSN : 6235/R

Rif. Cod. ISO 12.36.03.003



## KOMETA Lift

Sollevatore elettrico completo di imbragatura standard con supporto per la testa. (Cod. 855201)

Struttura in acciaio verniciato epossidico.

Supporto imbragatura girevole a 360°.

Completo di batterie sigillate da 12V e di carica batterie.

Dotato dei seguenti sistemi di sicurezza:

- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sblocco (discesa) in caso d'emergenza
- Sblocco (discesa) meccanico
- Segnalatore acustico: avverte che le batterie sono da ricaricare e che rimangono da 2 a 6 cicli di utilizzo

### Specifiche tecniche:

- Altezza totale cm 182
- Altezza massima da terna di sollevamento paziente cm 120
- Altezza minima del braccio da terra cm 50
- Lunghezza massima cm 134
- Altezza della base da terra cm 10
- Base interna regolabile da cm 57 a cm 99
- Altezza massima cm 143



**Cod. 855215**

Repertorio DM SSN : 6237/R

Rif. Cod. ISO 12.36.03.006

- Ruote ant. e post. (con freno) diam. cm 10
- Alimentazione 250 V - 50 Hz
- Alimentatore carica batterie 24V CC - Mod. Linak
- Motore Linak
- Autonomia batterie: 40 sollevamenti max
- Peso complessivo kg 48 ca. (imballo compreso)
- Capacità massima di sollevamento kg 150