



MINI Lift

Sollevatore elettrico completo di imbragatura standard (Cod.003438). Supporto imbragatura girevole a 360° in acciaio satinato, compatto, facile da manovrare grazie ad una pratica impugnatura. Smontabile, con supporto a quattro ganci per l'imbragatura. Completo di due batterie sigillate da 12V e di un caricabatteria inserito nel sollevatore stesso. Visualizzatore del controllo di carica delle batterie. Munito di pulsante di arresto in caso di emergenza e di due sistemi di sblocco discesa elettrici ed uno meccanico. Alzata da cm45 a cm 153. Altezza della base da terra cm 11. Base regolabile a pedale da cm45 a cm 78. Ruote anteriori gemellari e ruote posteriori con disp. frenante. Portata massima kg 150.

Cod. 003370

Repertorio DM SSN : 26665/R

Rif. Cod. ISO 12.36.03.006



LIFTY 3

Sollevatore elettrico completo di imbragatura standard (Cod. 003438) in acciaio laccato epossidico. Supporto Imbragatura girevole a 360° Completo di batterie sigillate da 12V e di caricabatterie

Dotato di tre sistemi di sicurezza:

- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sblocco (discesa) in caso d'emergenza
- Sblocco (discesa) meccanico

Specifiche tecniche:

- Altezza totale cm 197
- Altezza massima da terra di sollevamento con paziente cm 164
- Altezza minima del braccio da terra cm49
- Lunghezza della base cm 117
- Altezza della base da terra cm8,5
- Base interna regolabile da cm 55 a cm 100
- Altezza esterna da cm 65 a cm 110
- 4 ruote anteriori gemellari e 2 ruote posteriori con disp. frenante
- Dimensioni piegato cm 134 L x 68 P x 29 H
- Peso complessivo kg 39
- Portata massima kg175
- Avvisatore acustico di batterie scariche

Cod. 003372

Repertorio DM SSN : 26988/R

Rif. Cod. ISO 12.36.03.006